

Husqvarna FE 250

| |
|--|
| تک سیلندر، ۴ زمانه، DOHC، ۴ سوپاپ |
| ۲۴۹ سی سی |
| ۱۲,۳۳ کیلووات (۱۶,۷ اسب بخار) در ۶۶۶۷ دور در دقیقه |
| آب خنک |
| انژکتور الکترونیک - EFI |
| ۶ سرعت |
| چند صفحه ای غوطه ور در روغن |
| استارت الکتریکی |
| ۱۲ ولت، ۲ آمپر ساعت |
| تمام دیجیتال |
| EURO 4 |
| ۲,۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| SAE 10W-50 |
| دیسک تکی ۲۶۰ میلیمتر |
| دیسک تکی ۲۲۰ میلیمتر |
| 90/90-21 |
| 140/80-18 |
| دوشاخ تلسکوپی هیدرولیک وارونه- مدل Xplor 48 |
| محصول WP Suspension اتریش |
| مونوشوک با فناوری کنترل فشردگی دوگانه (DCC) |
| محصول WP Suspension اتریش |
| ۲۲۲۰ * ۸۱۷ * ۱۲۷۰ میلیمتر |
| ۱۴۷۶ میلیمتر |
| ۳۷۰ میلیمتر |
| ۹۷۰ میلیمتر |
| ۱۰۷ کیلوگرم |
| ۸,۵ لیتر |
| ۲۰۱۹ |
| هاسکوارنا اتریش |

مشخصات فنی

| | |
|-----------|----------------------|
| انجین | نوع |
| | حجم سیلندر |
| | حداکثر توان |
| | سیستم خنک کننده |
| | سیستم سوخت رسانی |
| | جعبه دنده |
| | کلاچ |
| | سیستم استارت |
| | باتری |
| | صفحه کیلومتر |
| | سطح آلایندگی |
| | مصرف سوخت |
| | روغن انجین |
| شاسی | ترمز جلو |
| | ترمز عقب |
| | تایر جلو |
| | تایر عقب |
| | سیستم تعلیق جلو |
| | سیستم تعلیق عقب |
| اندازه ها | طول * عرض * ارتفاع |
| | فاصله محور جلو و عقب |
| | فاصله شاسی تا زمین |
| | ارتفاع زین تا زمین |
| | جرم خشک |
| | گنجایش مخزن سوخت |
| | سال ساخت |
| | برند سازنده |

